

MIDA TOP PV250 S5

OPIS I ZASTOSOWANIE

Asfaltowa zgrzewalna papa wierzchniego krycia modyfikowana SBS do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokryć dachowych. Do wykonywania nowych lub renowacji starych pokryć dachowych.

WŁAŚCIWOŚCI

WKŁADKA NOŚNA - włóknina poliestrowa
STRONA WIERZCHNIA - gruboziarnista posypka mineralna
STRONA SPODNIA - folia
SPÓSÓB MONTAŻU - zgrzewanie na całą [powierzchni
GRUBOŚĆ - 5,2mm

DOKUMENTY DO POBRANIA

Deklaracja zgodności (PDF)
Broof (t1) (PDF)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość / szerokość rolki	5/1[m]
	7,5/1[m]
Ilość rolek na palecie	30 [szt.]
	20 [szt.]
Grubość lub Masa produktu	5,2 [mm]
Wkładka osnowy	włóknina poliestrowa 250 [g/m ²]
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne / poprzeczne	900 [N/50mm] / 800 [N/50mm]
Wydłużenie przy zerwaniu wzdłużne / poprzeczne	40 [%] / 40 [%]
Giętkość w niskich temp.	≤-20°C
Temp. mięknienia	≥100°C
Zastosowanie	warstwa nawierzchniowa
Technologia układania	zgrzewanie całą powierzchnią mocowanie mechaniczne
Górna warstwa	gruboziarnista posypka mineralna
Dolna warstwa	folia