

PRIMA PV200 S5

OPIS I ZASTOSOWANIE

Asfaltowa zgrzewalna papa wierzchniego krycia z dodatkiem SBS, do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokryć dachowych. Papę można stosować do wykonywania nowych lub renowacji starych pokryć dachowych.

WŁAŚCIWOŚCI

Wkładka nośna – włóknina poliestrowa

Strona wierzchnia – gruboziarnista posypka mineralna

Strona spodnia - folia

Sposób montażu – zgrzewanie

Grubość – 5,0mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość / szerokość rolki	5/1[m]
Ilość rolek na palecie	30 [szt.]
Grubość lub Masa produktu	5,0 [mm]
Wkładka osnowy	włóknina poliestrowa 200 [g/m ²]
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne / poprzeczne	800 [N/50mm] / 600 [N/50mm]
Wydłużenie przy zerwaniu wzdłużne / poprzeczne	40 [%] / 40 [%]
Giętkość w niskich temp.	≤-5°C
Temp. mięknienia	≥80°C
Zastosowanie	warstwa nawierzchniowa
Technologia układania	zgrzewanie całą powierzchnią
Górna warstwa	gruboziarnista posypka mineralna
Dolna warstwa	folia
