



# VINITEX ADHESIVO

## OPIS

Klej kontaktowy z wykorzystaniem gumy syntetycznej, o jasnym kolorze, używany do mocowania membran do różnych rodzajów powierzchni. Kompatybilny z membranami Vinitex.

## DANE TECHNICZNE

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Opakowanie:                  | 25 kg         |
| Kolor:                       | Przezroczysty |
| Gęstość (g/mb):              | 0.87          |
| Zużycie (mb/m <sup>2</sup> ) | 300-400       |

## ZASTOSOWANIE

- Może być nakładany przy użyciu pędzla, wałka lub szpachli
- Powierzchnie powinny być czyste, suche i gładkie
- Przed zastosowaniem dobrze wymieszać. Nakładać równą warstwę kleju na każdą powierzchnię, jeśli jedna z powierzchni jest bardzo chłonna, zalecamy nałożenie drugiej warstwy po 20 minutach. Pozostawić do momentu, gdy klej przy dotyku będzie lepki. Połączyć dwie powierzchnie i silnie przycisnąć, unikać tworzenia bąbelków. Klej zasycha w 7 minut. Podany czas służy jedynie jako wskazówka i może różnić się w zależności od nałożonej ilości i warunków otoczenia.
- Sklejenie jest natychmiastowe, chociaż miejsca złączenia nie powinny być naprężane w ciągu pierwszych 24 godzin.

## OSTRZEŻENIA

- Zawiera łatwopalne rozpuszczalniki
- Trzymać z dala od źródeł ciepła, ognia otwartego, iskier
- Stosować w miejscu z dobrą wentylacją
- Trzymać z dala od dzieci

### Przedstawiciel w Polsce:

SEBAN Sebastian Herbut  
ul. Dębowa 3  
59-500 Złotoryja  
tel. +48 662 033 779  
biuro@seban.com.pl  
www.seban.com.pl

TEXSA, S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w powyższych danych, bez wcześniejszego powiadomienia i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieprawidłowości spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem produktu. Wartości podane w karcie danych technicznych odpowiadają średnim wartościom otrzymanym podczas testów przeprowadzonych w laboratorium.